

## SB 18 LTX BL I (602360840) Akumulátorová příklepová vrtačka 18V; metaBOX 145 L

Objednací číslo 602360840

EAN 4061792188181



Zástupný obrázek



- Výkonný agregát: bezpečná bezuhlíková příklepová vrtačka s maximálním výkonem pro nejnáročnější aplikace.
- Příklepová funkce k vrtání do zdiva
- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Robustní a odolný kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku
- Výkonný bezuhlíkový motor pro maximální účinnost a dlouhou dobu běhu akumulátoru
- Přesné zastavení: Elektronická momentová spojka s větší přesností pro přesné, jemné práce
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Euro upínací hrdlo (Ø 43 mm) pro všestranné použití
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: bez zpětného rázu při zablokování vrtáku – pro vysokou úroveň ochrany uživatele
- Integrovaná pracovní LED lampa s funkcí dosvícení pro optimální světlost v pracovním prostoru
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Max. točivý moment měkký	65 Nm
Impulsový moment	65 Nm
Max. točivý moment tvrdý	130 Nm
Nastavitelný točivý moment	1 - 20 Nm
Ø vrtání zdiva	16 mm
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	68 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Max. počet příklepů	38000 /min
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Průměr upínacího hrdla	43 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.8 / 4 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.2 kg

## Vibrace

Vrtání kovu	2.6 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Příklepové vrtání do betonu	16.5 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.7 m/s <sup>2</sup>

## Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	103 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

## Rozsah dodávky

rychloupínací sklíčidlo  
přídavná rukojeť  
Spona na opasek a zásobník bitů  
metaBOX 145 L