

## SSW 18 LTX 1450 BL (602401840) Akumulátorový rázový utahovák 18V; metaBOX 145 L

Objednací číslo 602401840

EAN 4061792202092



Zástupný obrázek



- Extrémně silný akumulátorový rázový utahovák s vnějším čtyřhranem 1/2" a 1450 Nm
- Jedinečný motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu při každém nasazení
- Povolování v režimu APS (Automatic Power Shift): zabraňuje pádu šroubu/matice díky automatickému snížení rychlosti po povolení
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Velmi výkonné pro těžké šroubovací aplikace
- Práce bez zpětných rázů s velmi vysokým točivým momentem
- Dvanáct stupňů nastavení otáček/točivého momentu pro široké spektrum použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek lze kombinovat s mnoha 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com).

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Napětí akumulátoru                  | 18 V                            |
| Max. velikost šroubu                | M30                             |
| Max. počet otáček při volnoběhu     | 0 - 1500 /min                   |
| Max. počet příklepů                 | 2250 /min                       |
| Max. točivý moment                  | 1450 Nm                         |
| Max. povolovací moment              | 1900 Nm                         |
| Stupně otáček / točivý moment       | 12                              |
| Upínání nástroje                    | vnější čtyřhran 1/2" (12,70 mm) |
| Hmotnost bez akumulátorového článku | 2.9 kg                          |

## Vibrace

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Rázové utahování šroubů | 16 m/s <sup>2</sup>  |
| Nejistota měření K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Hlukové emise

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku        | 96 dB(A)  |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 107 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 5 dB(A)   |

## Rozsah dodávky

metaBOX 145 L

bez akumulátorového článku, bez nabíječky