

SSW 18 LTX 800 BL (602403840) Akumulátorový rázový utahovák 18V; metaBOX 145 L

Objednací číslo 602403840

EAN 4061792228726



Zástupný obrázek



- Silný akumulátorový rázový utahovák s vnějším čtyřhranem 1/2" a 800 Nm
- Jedinečný motor Metabo Brushless pro rychlou práci a maximální efektivitu při každém nasazení
- Povolování v režimu APS (Automatic Power Shift): zabraňuje pádu šroubu/matice díky automatickému snížení rychlosti po povolení
- Šroubování v režimu APS (Automatic Power Shift): zabraňuje přílišnému utažení šroubu/matice díky automatickému vypnutí po prvním nárazu
- Vysoký točivý moment současně se zvlášť šikovou konstrukcí
- Velmi výkonné pro těžké šroubovací aplikace
- Práce bez zpětných rázů s velmi vysokým točivým momentem
- Dvanáct stupňů nastavení otáček/točivého momentu pro široké spektrum použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
- Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost
- S praktickou sponou na opasek, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Max. velikost šroubu	M24
Max. počet otáček při volnoběhu	0 - 2575 /min
Max. počet příklepů	3300 /min
Max. točivý moment	800 Nm
Max. povolovací moment	1200 Nm
Stupně otáček / točivý moment	12
Upínání nástroje	vnější čtyřhran 1/2" (12,70 mm)
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.95 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.6 kg

Vibrace

Rázové utahování šroubů	10.7 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Nejistota měření K	3 dB(A)
--------------------	---------

Rozsah dodávky

spona na opasek

metaBOX 145 L

bez akumulátorového článku, bez nabíječky