

## SB 18 LTX-3 BL Q I Metal (603182850) Akumulátorová příklepová vrtačka 18V; Lepenková krabice

Objednací číslo 603182850

EAN 4061792212114



Zástupný obrázek



- Expert na kovy: bezuhlíková třírychlostní příklepová vrtačka s maximálním výkonem a samosvorným sklíčidlem.
- Extrémně výkonné sklíčidlo s funkcí opětovného upnutí, zabraňující prokluzování nástroje, a maximální soustřednosti
- 3. stupeň s vysokými otáčkami (max. 4 000/min) pro rozšířenou oblast použití a ještě rychlejší práci při vrtání speciálně do kovu
- Příklepová funkce k vrtání do zdiva
- Systém Metabo QuickPlus: rychlá výměna sklíčidla, držáku bitů, úhlového adaptéru a dalších prvků pro flexibilní práci při maximálních nárocích.
- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Robustní a odolný kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku
- Vřeteno s magnetickým vnitřním šestihranem pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
- Výkonný bezuhlíkový motor pro maximální účinnost a dlouhou dobu běhu akumulátoru
- Přesné zastavení: Elektronická momentová spojka s větší přesností pro přesné, jemné práce
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Euro upínací hrdlo (Ø 43 mm) pro všestranné použití
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: bez zpětného rázu při zablokování vrtáku – pro vysokou úroveň ochrany uživatele
- Integrovaná pracovní LED lampa s funkcí dosvícení pro optimální světlost v pracovním prostoru
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Max. točivý moment měkký	65 Nm
Max. točivý moment tvrdý	130 Nm
Nastavitelný točivý moment	1 - 18 Nm
Ø vrtání zdiva	16 mm
Ø vrtáku do oceli	16 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	68 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Max. počet příklepů	38000 /min
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Průměr upínacího hrdla	43 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	2.1 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	3.1 kg

## Vibration

Vrtání kovu	3 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Příklepové vrtání do betonu	25 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	109 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

## Rozsah dodávky

Rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Top „QuickPlus“  
 přídatná rukojeť  
 Hákový klíč  
 bez akumulátorového článku, bez nabíječky