

BS 18 LTX-3 BL Q I (603184840) Akumulátorový vrtací šroubovák 18V; metaBOX 145 L

Objednací číslo 603184840
EAN 4061792225220



Zástupný obrázek



- Bezuhlíková třírychlostní vrtačka s maximálním výkonem, ideální pro nejtěžší aplikace
- 3. stupeň s vysokými otáčkami (max. 4 000/min) pro rozšířenou oblast použití a ještě rychlejší práci při vrtání speciálně do kovu
- Systém Metabo QuickPlus: rychlá výměna sklíčidla, držáku bitů, úhlového adaptéru a dalších prvků pro flexibilní práci při maximálních nárocích.
- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Robustní a odolný kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku
- Vřeteno s magnetickým vnitřním šestihranem pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla
- Přesné zastavení: Elektronická momentová spojka s větší přesností pro přesné a jemné práce
- Variabilní otáčky, pravý a levý chod a rychlé zastavení pro mnohostranné použití do dřeva a kovu
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Euro upínací hrdlo (Ø 43 mm) pro všestranné použití
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: bez zpětného rázu při zablokování vrtáku – pro vysokou úroveň ochrany uživatele
- Integrovaná pracovní LED lampa s funkcí dosvícení pro optimální světlost v pracovním prostoru
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností upevnění na pravé nebo levé straně
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Max. točivý moment měkký	65 Nm
Max. točivý moment tvrdý	130 Nm
Nastavitelný točivý moment	1 - 18 Nm
Ø vrtáku do oceli	16 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	68 mm
Počty otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Průměr upínacího hrdla	43 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.8 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.8 kg

Vibrace

Vrtání kovu	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	85 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Plus „QuickPlus“
přídavná rukojeť
metaBOX 145 L
bez akumulátorového článku, bez nabíječky