

SB 18 LTX-3 BL Q I (603185660) Akumulátorová příklepová vrtačka 18V 2x5.5Ah LiHD; Nabíječka ASC 145; metaBOX 145 L

Objednací číslo 603185660

EAN 4061792225275



Zástupný obrázek



- Expert na kovy: bezuhlíková třírychlostní příklepová vrtačka s maximálním výkonem a samosvorným sklíčidlem.
- 3. stupeň s vysokými otáčkami (max. 4 000/min) pro rozšířenou oblast použití a ještě rychlejší práci při vrtání speciálně do kovu
- Příklepová funkce k vrtání do zdiva
- Systém Metabo QuickPlus: rychlá výměna sklíčidla, držáku bitů, úhlového adaptéru a dalších prvků pro flexibilní práci při maximálních nárocích.
- Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
- Přesné zastavení: Elektronická momentová spojka s větší přesností pro přesné, jemné práce
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: bez zpětného rázu při zablokování vrtáku – pro vysokou úroveň ochrany uživatele
- Integrovaná pracovní LED lampa s funkcí dosvícení pro optimální světlost v pracovním prostoru
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiHD
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátorových článků	2 x 5.5 Ah
Max. točivý moment měkký	65 Nm
Max. točivý moment tvrdý	130 Nm
Nastavitelný točivý moment	1 - 18 Nm
Ø vrtání zdiva	16 mm
Ø vrtáku do oceli	16 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	68 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Max. počet příklepů	38000 /min
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Průměr upínacího hrdla	43 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	2 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	3 kg

Vibrace

Vrtání kovu	3 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Příklepové vrtání do betonu	25 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	109 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Plus „QuickPlus“

přídavná rukojeť

Spona na opasek a zásobník bitů

2 akumulátorové články LiHD (18 V/5,5 Ah)

Rychlonabíječka ASC 145 „AIR COOLED“

metaBOX 145 L