

## W 13-150 Quick (603632000) Úhlová bruska Lepenková krabice

Objednací číslo 603632000

EAN 4061792176713



Zástupný obrázek



- Dlouhá životnost u náročných aplikací: Výkonná a robustní úhlová bruska s maximálním výkonem ve své třídě pro rychlou práci
- Delší životnost, větší průtah: Metabo Marathon motor s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % větší odolnost vůči přetížení a 50 % větší točivý moment
- Rychlá výměna kotouče bez použití nástrojů stiskem tlačítka se systémem M-Quick Metabo
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) s minimálními vibracemi
- Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele a další plynulou práci
- Ochrana proti opětovnému spuštění po přerušení proudu
- Snadno nastavitelný kryt převodu otočný v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo k řezání
- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Ø kotouče                      | 150 mm     |
| Jmenovitý příkon               | 1350 W     |
| Odevzdaný výkon                | 830 W      |
| Počet otáček při volnoběhu     | 10000 /min |
| Otáčky při jmenovitém zatížení | 7000 /min  |
| Točivý moment                  | 3.8 Nm     |
| Závity vřetena                 | M 14       |
| Obvod rukojeti                 | 206 mm     |
| Hmotnost bez síťového kabelu   | 2.5 kg     |
| Délka kabelu                   | 4 m        |

## Vibrace

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Broušení povrchu        | 6.8 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Broušení brusným listem | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Nejistota měření K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Hlukové emise

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku        | 94 dB(A)  |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 105 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)   |

## Rozsah dodávky

ochranný kryt  
opěrná příruba  
Upínací matice M-Quick  
Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)