

## MLL 3-20 (606167000) Multiliniový laser

**MetaLoc**

Objednací číslo 606167000

EAN 4007430284594



Zástupný obrázek

- Horizontální linie 360° k vyznačení, vyrovnávání a nivelaci v celém prostoru
- Šikový, robustní stroj s krytem odolným vůči nárazům a měkkým pláštěm rukojeti
- Samonivelační díky kyvadlové technologii
- Ruční přesné nastavení úhlu 90° vertikálních linií při zachování bodu kolmice
- Ochranná a transportní funkce: laser v rámu U 360° otočný k ochraně laserové optiky a kyvadla
- Stabilní hliníková hlava krytu k ochraně horizontální laserové optiky
- Vytahovatelná patka k nastavení výšky, sklopná k přímému položení na U profily
- Variabilní použití laseru: na podlaze, namontovaný na stativu, s magnetem na kovu nebo upevněný kovovými oky
- Magnet ze vzácných zemin s drážkou V pro optimální držení na kovových předmětech
- Energeticky úsporné zapínání a vypínání jednotlivých laserových linií
- Indikace LED včas informuje o nízkém stavu energie

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída laseru                          | 2                                                                                  |
| Vlnová délka                          | 635 nm                                                                             |
| Svítivost                             | < 1 mW                                                                             |
| Viditelnost laseru ve vnitřní oblasti | 20 m                                                                               |
| Přesnost nivelace                     | ± 0.3 mm/m                                                                         |
| Rozsah samonivelace                   | ± 4 °                                                                              |
| Rovnost linií                         | ± 0.2 mm/m                                                                         |
| Přesnost úhlu 90°                     | ± 0.3 mm/m                                                                         |
| Doba provozu na jedno nabití baterie  | 10 h                                                                               |
| Krytí IP                              | IP 54                                                                              |
| Hmotnost (s bateriemi)                | 0.98 kg                                                                            |
| Laserové funkce                       | Systém čar horizontální / Systém čar vertikální / Pravý úhel (90°) / Funkce pájení |
| Počet linek                           | 3                                                                                  |
| Počet bodů                            | 1                                                                                  |
| Závít stativu                         | 5/8"                                                                               |

## Rozsah dodávky

Cílová deska  
Nástěnný držák  
Brýle k ochraně proti laserovým paprskům  
4 baterie AA 1,5 V (LR6)  
Kufr MetaLoc