

WE 24-230 MVT Quick (606470000) Úhlová bruska

Lepenková krabice; s rychloupínací maticí, otočnou hlavní rukojetí

Objednací číslo 606470000

EAN 4007430265302



Zástupný obrázek



- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele
- Hlavní rukojeť otočná a přídatná rukojeť montovatelná do 3 poloh pro optimální polohu úchopu i při řezání
- Metabo Quick pro výměnu kotouče pomocí rychloupínací matice bez použití nářadí
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Omezovač rozběhového proudu s pozvolným rozběhem brání vypadnutí pojistek při spuštění stroje
- Elektronická ochrana proti přetížení a opětovnému spuštění
- VibraTech (MVT) Metabo: Integrovaný tlumicí systém a přídatná rukojeť ke snížení vibrací pro ochranu zdraví
- Bezpečnostní spínač Metabo brání neúmyslnému zapnutí
- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru
- Signál LED u inicializované ochrany proti opětovnému spuštění nebo přehřátí

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Ø kotouče	230 mm
Jmenovitý příkon	2400 W
Odevzdaný výkon	1600 W
Počet otáček při volnoběhu	6600 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	4600 /min
Točivý moment	17 Nm
Závity vřetena	M 14
Obvod rukojeti	144 mm
Hmotnost bez síťového kabelu	5.8 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Broušení povrchu	6.2 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení brusným listem	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	105 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

ochranný kryt
opěrná příruba
Rychloupínací matice
Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)