

HS 8865 (608865000) Nůžky na živý plot

Lepenková krabice

Objednací číslo 608865000

EAN 4007430180872



Zástupný obrázek



- Dvoustupňový převod do pomala pro zvlášť vysoký řezný výkon
- Patentovaný systém rukojetí Metabo s přídatným spínačem zajistí o 50 % větší dosah
- Nízká hmotnost pro práci šetřící síly
- Patentované mechanické rychlé zastavení lišty (za 0,05 sekundy) pro větší bezpečnost
- Lišta se speciální geometrií pro nízké opotřebení, a tím o 200 % delší životnost
- Čistý řez díky oboustranně diamantem broušeným zubům lišty v úhlu 30°
- Bezpečnostní spodní lišta pro vysokou bezpečnost při práci
- Bezpečnostní spojka S-automatic Metabo: Chrání lištu a převodovku při zablokování cizími tělesy
- Neúnavná práce díky ergonomicky tvarované rukojeti držadla a optimální poloze těžiště
- Protisměrné lišty nůžek pro optimální klidný chod
- Pro uživatele optimální odvádění odpadního vzduchu stroje v každé pracovní situaci
- Krytka k výměně uhlíkových kartáčků a kabelu pro velmi snadnou údržbu
- Odlehčení kabelu od tahu brání neúmyslnému odpojení nástrčného spoje kabelu
- Ochrana proti nárazu pomocí odbočkového přívodu chrání uživatele a převodovku před zpětnými rázy

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Max. tloušťka řezu	26 mm
Délka řezu	65 cm
Vzdálenost nožů	34 mm
Počet řezů při volnoběhu	2900 /min
Jmenovitý příkon	660 W
Hmotnost bez síťového kabelu	4.2 kg
Délka kabelu	0.3 m

Vibrace

Volnoběh	3.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	84 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	95 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Ochrana proti rázům
Pouzdro k uložení