

## KS 18 LTX 57 BL (611857840) Akumulátorová ruční okružní pila 18V; metaBOX 340

Objednací číslo 611857840

EAN 4061792237162



Zástupný obrázek



- Silná, lehká akumulátorová ruční okružní pila pro univerzální použití na staveništi
- Silný bezuhlíkový motor pro rychlý postup práce a nejvyšší efektivitu
- Hliníkovou základní desku lze použít přímo na vodící lišty od Metabo a také Mafell, Bosch, Festool, Makita, HIKOKI, Hilti a dalších výrobců
- Rychlé a přesné příčné řezy jednoduchým spojením s lištou Metabo KFS (příslušenství)
- Automatické zapnutí/vypnutí připojeného vysavače pomocí funkce CordlessControl (k dispozici jako příslušenství)
- Brzda doběhu velmi rychle zastaví pilový kotouč a zvýší bezpečnost
- Úhlově přesné šikmé řezy do 50°, s praktickým zacvakávacím bodem ve 45°
- Pro maximální přesnost řezu je možné dodatečné nastavení polohy 0°
- Dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip pro bezpečné vedení
- Nízká hmotnost a kompaktní ergonomický design
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

### Charakteristické parametry

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Druh akumulátorových článků         | LiPOWER / LiHD |
| Napětí akumulátoru                  | 18 V           |
| Sklon od/do                         | 0 / + 50 °     |
| Nastavitelná hloubka řezu           | 0 - 57 mm      |
| Max. hloubka řezu při 90°           | 57 mm          |
| Max. hloubka řezu při 45°           | 43 mm          |
| Max. hloubka řezu s vodicí lištou   | 52 mm          |
| Ø pilového kotouče x otvor          | 165 x 20 mm    |
| Počet otáček při volnoběhu          | 5000 /min      |
| Max. rychlost řezu                  | 43 m/s         |
| Hmotnost bez akumulátorového článku | 2.7 kg         |
| Hmotnost vč. akumulátorového článku | 3.7 kg         |

### Vibrace

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Řezání dřevotřískových desek | 1 m/s <sup>2</sup>   |
| Nejistota měření K           | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Hlukové emise

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku        | 94 dB(A)  |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 102 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)   |

## Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (18 zubů)  
 Paralelní doraz  
 Šestihranný klíč  
 metaBOX 340