

## KS 18 LTX 66 BL (611866810) Akumulátorová ruční okružní pila 18V 2x8Ah LiHD; Nabíječka ASC 145; metaBOX 340

Objednací číslo 611866810

EAN 4061792192157



Zástupný obrázek



- Silná, lehká akumulátorová ruční okružní pila pro univerzální použití na staveništi
- Hliníkovou základní desku lze použít přímo na vodící lišty od Metabo a také Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších výrobců
- Rychlé a přesné příčné řezy jednoduchým spojením s lištou Metabo KFS (příslušenství)
- Vysoce výkonné akumulátorové články LiHD a bezuhlíkový motor Metabo zaručují maximální průtažnou sílu a dlouhou dobu řezání
- Automatické zapnutí/vypnutí připojeného vysavače pomocí funkce CordlessControl (k dispozici jako příslušenství)
- Hrdlo k výhozu pilin lze individuálně natočit a zajistit pro každou pracovní polohu
- Integrované LED pracovní osvětlení pro optimální nasvícení místa řezání
- Pro maximální přesnost řezu je možné dodatečné nastavení polohy 0°
- Dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky
- Robustní a trvanlivé díky krytu pily z hliníkového tlakového odlitku
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip pro bezpečné vedení
- Možnosti odsávání připojením mnohoúčelového vysavače
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Druh akumulátorových článků         | LiHD        |
| Napětí akumulátoru                  | 18 V        |
| Kapacita akumulátorových článků     | 2 x 8 Ah    |
| Sklon od/do                         | 0 / + 46 °  |
| Nastavitelná hloubka řezu           | 0 - 66 mm   |
| Max. hloubka řezu při 90°           | 66 mm       |
| Max. hloubka řezu při 45°           | 43 mm       |
| Max. hloubka řezu s vodící lištou   | 61 mm       |
| Ø pilového kotouče x otvor          | 165 x 20 mm |
| Počet otáček při volnoběhu          | 4800 /min   |
| Max. rychlost řezu                  | 43 m/s      |
| Hmotnost bez akumulátorového článku | 3.5 kg      |
| Hmotnost vč. akumulátorového článku | 4.5 kg      |

## Vibration

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Řezání dřevotřískových desek | 2.5 m/s² |
| Nejistota měření K           | 1.5 m/s² |

## Hlukové emise

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 87 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 98 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)  |

## Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (18 zubů)  
Paralelní doraz  
Šestihranný klíč  
2 akumulátorové články LiHD (18 V/8,0 Ah)  
Rychlonabíječka ASC 145 „AIR COOLED“  
metaBOX 340