

WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054810) Akumulátorová úhlová bruska 18V 2x8Ah LiHD; Nabíječka ASC 145; metaBOX 165 L; s brzdou, rychloupínací maticí

Objednací číslo 613054810

EAN 4061792206120



Zástupný obrázek



- Bezuhlíková akumulátorová úhlová bruska nové generace: stejně výkonná jako 1100wattové napájení ze sítě díky výkonu vyššímu o 40 %
- Bezúdržbový bezuhlíkový motor s maximální účinností a ovladatelností
- Rychlý brzdný systém pro maximální ochranu uživatele: Kotouč se po vypnutí zastaví do 1 sekundy
- Systém Quick Metabo pro výměnu kotouče bez použití nářadí stiskem tlačítka
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Akumulátorový článek otočný v krocích po 90° pro nejlepší ergonomii v každé pracovní poloze
- Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: V případě zablokování kotouče minimalizuje zpětný ráz na nejnížší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Snímatelný protiprachový filtr jako ochrana motoru před hrubými částicemi
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiHD
Kapacita akumulátorových článků	2 x 8 Ah
Napětí akumulátoru	18 V
Ø kotouče	125 mm
Max. hloubka řezu	33 mm
Počet otáček při volnoběhu	10000 /min
Závity vřetena	M 14
Obvod rukojeti	191 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.8 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.8 kg

Vibrace

Broušení povrchu	8 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení brusným listem	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	81 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	92 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

ochranný kryt
opěrná příruba
Upínací matice M-Quick
přídavná rukojeť
Protiprachové filtry
2 akumulátorové články LiHD (18 V/8,0 Ah)
Rychlonabíječka ASC 145 „AIR COOLED“
metaBOX 165 L