

## WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054850) Akumulátorová úhlová bruska 18V; Lepenková krabice; s brzdou, rychloupínací maticí

Objednací číslo 613054850

EAN 4061792205383



Zástupný obrázek



- Bezuhlíková akumulátorová úhlová bruska nové generace: stejně výkonná jako 1100wattové napájení ze sítě díky výkonu vyššímu o 40 %
- Bezúdržbový bezuhlíkový motor s maximální účinností a ovladatelností
- Rychlý brzdný systém pro maximální ochranu uživatele: Kotouč se po vypnutí zastaví do 1 sekundy
- Systém Quick Metabo pro výměnu kotouče bez použití nářadí stiskem tlačítka
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Akumulátorový článek otočný v krocích po 90° pro nejlepší ergonomii v každé pracovní poloze
- Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: V případě zablokování kotouče minimalizuje zpětný ráz na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Snímatelný protiprachový filtr jako ochrana motoru před hrubými částicemi
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Napětí akumulátoru                  | 18 V       |
| Ø kotouče                           | 125 mm     |
| Max. hloubka řezu                   | 33 mm      |
| Počet otáček při volnoběhu          | 10000 /min |
| Závity vřetena                      | M 14       |
| Obvod rukojeti                      | 191 mm     |
| Hmotnost bez akumulátorového článku | 1.8 kg     |
| Hmotnost vč. akumulátorového článku | 2.5 kg     |

## Vibrace

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Broušení povrchu        | 8 m/s <sup>2</sup>   |
| Nejistota měření K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Broušení brusným listem | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Hlukové emise

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 81 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 92 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)  |

## Rozsah dodávky

ochranný kryt  
opěrná příruba  
Upínací matice M-Quick  
přídavná rukojeť  
Protiprachové filtry  
bez akumulátorového článku, bez nabíječky