

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick (613103810) Akumulátorová úhlová bruska 18V 4x8Ah LiHD; Nabíječka ASC 145 Duo; Plastový kufr; s brzdou, rychloupínací maticí

Objednací číslo 613103810

EAN 4061792208988



Zástupný obrázek



- Velká, výkonná akumulátorová úhlová bruska (Ø 230 mm) pro silné řezání a hrubování nezávisle na síti
- 100% kompatibilita s třídou 18 V: výkonný provoz 36 V se dvěma akumulátorovými články 18 V Metabo
- Široké spektrum použití díky extrémně velké hloubce řezání 77 mm
- Jedinečný zapouzdřený motor Metabo Brushless s optimální ochranou proti prachu pro rychlou práci a maximální efektivitu
- Bezpečnostní spínač pro maximální ochranu uživatele
- Rychlý brzdicí systém pro maximální ochranu uživatele po vypnutí bleskově zastaví kotouč
- Metabo Quick pro výměnu kotouče pomocí rychloupínací matice bez použití nářadí
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Otočná hlavní rukojeť: Vysoká bezpečnost a lepší manipulace při řezání
- Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) k tlumení vibrací k ochraně zdraví
- Přídavnou rukojeť lze namontovat ve třech polohách
- Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Akumulátorový článek LiHD pro ultimativní výkon, extrémně dlouhá výdrž a doba běhu
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiHD
Kapacita akumulátorových článků	4 x 8 Ah
Napětí akumulátoru	18 V
Ø kotouče	230 mm
Max. hloubka řezu	79 mm
Počet otáček při volnoběhu	6600 /min
Závity vřetena	M 14
Obvod rukojeti	140 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	4.6 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	6.5 kg

Vibrace

Broušení povrchu	9.8 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení brusným listem	3.8 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

ochranný kryt
opěrná příruba
Rychloupínací matice
Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)
4 akumulátorové články LiHD (18 V/8,0 Ah)
Rychlonabíječka ASC 145 Duo „AIR COOLED“
plastový kufr