

## WEPBA 19-150 Q DS M-Brush (613117000) Úhlová bruska Lepková krabice; s brzdou, rychloupínací maticí

Objednací číslo 613117000  
EAN 4061792224858



Zástupný obrázek



- Vybaveno pro průmyslové použití výkonem 1900 W a technologií M-Brush
- Technologie Metabo M-Brush: bezúdržbové uhlíkové kartáče s trojnásobnou životností po celou dobu životnosti stroje
- Delší životnost, větší průtah: Metabo Marathon motor s patentovanou ochranou proti prachu, až o 20 % větší odolnost vůči přetížení a 50 % větší točivý moment
- Celovlnná elektronika Tacho-Constamatic (TC): Rychlý postup práce díky konstantním otáčkám při zatížení
- Rychlá výměna kotouče bez použití nástrojů stiskem tlačítka se systémem M-Quick Metabo
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) s minimálními vibracemi
- Nejlepší antivibrační systém: Integrovaný systém autobalanceru pro vibraci ruky/ramena menší až o 50 %, delší životnost stroje a až dvojnásobná trvanlivost brusných kotoučů
- Bezpečnostní pádlový spínač: Bezpečná manipulace díky ergonomicky integrovanému spínači s protiskluzovou strukturou
- Nejrychlejší brzdový systém pro maximální ochranu uživatele: Patentovaná, mechanická kotoučová brzda zabrzdí kotouč po vypnutí i při výpadku proudu během 2 sekund
- Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele a další plynulou práci
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému rozběhnutí
- Snadno nastavitelný kryt převodu otočný v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo k řezání
- Ocelové očko k uchycení karabiny zajistí, že úhlová bruska při práci nespadne z velkých výšek

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

Ø kotouče	150 mm
Jmenovitý příkon	1900 W
Odevzdaný výkon	1220 W
Počet otáček při volnoběhu	9600 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	9600 /min
Točivý moment	4.5 Nm
Závity vřetena	M 14
Obvod rukojeti	197 mm
Hmotnost bez síťového kabelu	2.8 kg
Délka kabelu	4 m

## Vibrace

Broušení povrchu	4.5 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Broušení brusným listem	4.2 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	93 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)	104 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

## Rozsah dodávky

ochranný kryt  
 opěrná příruba  
 Upínací matice M-Quick  
 Přídatná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)  
 Protiprachové filtry