

KS 18 LTX 66 BL Set (691194840) Akumulátorová ruční okružní pila 18V; metaBOX 340; s vodící lištou FS 160

Objednací číslo 691194840

EAN 4061792198883



Zástupný obrázek



- Silná, lehká akumulátorová ruční okružní pila pro univerzální použití na staveništi
- Hliníkovou základní desku lze použít přímo na vodící lišty od Metabo a také Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších výrobců
- rychlé a přesné příčné řezy jednoduchým spojením s lištou Metabo KFS
- Automatické zapnutí/vypnutí připojeného vysavače pomocí funkce CordlessControl (k dispozici jako příslušenství)
- Hrdlo k výhozu pilin lze individuálně natočit a zajistit pro každou pracovní polohu
- Integrované LED pracovní osvětlení pro optimální nasvícení místa řezání
- Pro maximální přesnost řezu je možné dodatečné nastavení polohy 0°
- Dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky
- Robustní a trvanlivé díky krytu pily z hliníkového tlakového odlitku
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip pro bezpečné vedení
- Možnosti odsávání připojením mnohoúčelového vysavače
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Sklon od/do	0 / + 46 °
Nastavitelná hloubka řezu	0 - 66 mm
Max. hloubka řezu při 90°	66 mm
Max. hloubka řezu při 45°	43 mm
Max. hloubka řezu s vodicí lištou	61 mm
Ø pilového kotouče x otvor	165 x 20 mm
Počet otáček při volnoběhu	4800 /min
Max. rychlost řezu	43 m/s
Hmotnost bez akumulátorového článku	3.5 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	4.5 kg

Vibrace

Řezání dřevotřískových desek	2.5 m/s²
Nejistota měření K	1.5 m/s²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	87 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	98 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (18 zubů)
 Paralelní doraz
 Šestihranný klíč
 Vodicí lišta FS 160 (160 cm)
 metaBOX 340
 bez akumulátorového článku, bez nabíječky