

KS 18 LTX 57 BL (691223000) Akumulátorová ruční okružní pila 18V; metaBOX 340; s příčnou řeznou lištou KFS 44

Objednací číslo 691223000

EAN 4061792237643



Zástupný obrázek



- Silná, lehká akumulátorová ruční okružní pila pro univerzální použití na staveništi
- Silný bezuhlíkový motor pro rychlý postup práce a nejvyšší efektivitu
- Hliníkovou základní desku lze použít přímo na vodící lišty od Metabo a také Mafell, Bosch, Festool, Makita, HIKOKI, Hilti a dalších výrobců
- Rychlé a přesné příčné řezy jednoduchým spojením s lištou Metabo KFS (příslušenství)
- Automatické zapnutí/vypnutí připojeného vysavače pomocí funkce CordlessControl (k dispozici jako příslušenství)
- Brzda doběhu velmi rychle zastaví pilový kotouč a zvýší bezpečnost
- Úhlově přesné šikmé řezy do 50°, s praktickým zacvakávacím bodem ve 45°
- Pro maximální přesnost řezu je možné dodatečné nastavení polohy 0°
- Dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip pro bezpečné vedení
- Nízká hmotnost a kompaktní ergonomický design
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Sklon od/do	0 / + 50 °
Nastavitelná hloubka řezu	0 - 57 mm
Max. hloubka řezu při 90°	57 mm
Max. hloubka řezu při 45°	43 mm
Max. hloubka řezu s vodící lištou	52 mm
Ø pilového kotouče x otvor	165 x 20 mm
Počet otáček při volnoběhu	5000 /min
Max. rychlost řezu	43 m/s
Hmotnost bez akumulátorového článku	2.7 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	8.1 kg

Vibrace

Řezání dřevotřískových desek	1 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (18 zubů)
Paralelní doraz
Šestihranný klíč
Kapovací lišta KFS 44 (44 cm)
Metabox