UHEV 2860-2 Quick (600713500) Multifunkční kladivo

metaBOX 145 L; s výměnným sklíčidlem Quick Metabo

Objednací číslo 600713500
EAN 4007430306234



Zástupný obrázek



- Multifunkční kladivo se 4 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání ve dvou rychlostech a sekání
- Metabo Quick: rychlá výměna příklepového sklíčidla SDS-Plus a rychloupínacího sklíčidla k vrtání do dřeva a kovu
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Kolečko pro nastavení předvolby otáček a počtu příklepů
- Dvourychlostní převodovka: dvě rychlosti k efektnímu vrtání do dřeva a kovu
- Metabo Marathon motor s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Vysoce výkonný elektropneumatický příklepový mechanizmus přesně uložený v krytu z hliníkové slitiny: s dlouhou životností a robustní
- Perfektní ergonomie díky těžišti blízko ruky a optimální kontuře rukojeti
- Níže umístěný přepínač chráněný proti poškození a prachu
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Spínač s možností aretace pro pohodlnou práci při dlouhodobém používání
- Kabel s otočným kloubem pro optimální svobodu pohybu při práci
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	3.4 J
Max. počet příklepů	4500 /min
Jmenovitý příkon	1100 W
Ø vrtání betonu vrtáním s příklepem	28 mm
Ø vrtání zdiva vrtacími korunkami	68 mm
Ø vrtáku do oceli	13 / 6 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	35 / 30 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	900 / 2100 /min
Upínání nástroje	SDS-plus
Průměr upínacího hrdla	50 mm
Hmotnost bez síťového kabelu	3.3 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Vrtání kovu	4.3 m/s²
Nejistota měření K	1.5 m/s²
Vrtání betonu s příklepem	13.5 m/s²
Nejistota měření K	1.5 m/s²
Vysekávání	7.2 m/s²
Nejistota měření K	1.5 m/s²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	99 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS-Plus
Rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovitým dříkem
Pogumovaná přídavná rukojeť
Hloubkový doraz
metaBOX 145 L