

P 4500 Inox (600965000) Zahradní čerpadlo

Lepenková krabice

Objednací číslo 600965000

EAN 4007430240736



Zástupný obrázek



- K zavlažování zahrad a čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody
- Bezúdržbový kondenzátorový motor
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Vysoce kvalitní systém mechanického těsnění pro dlouhou životnost
- Odolný kryt čerpadla z ušlechtilé oceli
- Plnicí otvor vody pro snadné uvedení čerpadla do provozu
- Vypouštěcí šroub vody k ochraně před mrazem, montáž a demontáž bez použití nástroje
- Pogumované patky pro tichý provoz bez vibrací
- Ergonomická rukojeť pro pohodlné přenášení
- Pro zavlažování zahrad s 1 až 3 postřikovači

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	1300 W
Max. dopravované množství	4500 l/h
Max. vytlačná výška	48 m
Max. tlak	4.8 bar
Max. výška sání	8 m
Sací přípojka	vnitřní závit 1"
Tlaková přípojka	vnitřní závit 1"
Těleso čerpadla	Ušlechtilá ocel
Krytí IP	IP X4
Hnací hřídel	Ušlechtilá ocel
Počet oběžných kol	1
Rozměry	408 x 222 x 303 mm
Hmotnost	10.6 kg
Délka kabelu	1.5 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	70 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	82.2 dB(A)
Nejistota měření K	2.8 dB(A)

Rozsah dodávky

závitová těsnicí páska