

FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) Akumulátorový křovinořez 18V; Lepenková krabice; s kruhovým držadlem

Objednací číslo 601610850

EAN 4061792176669



Zástupný obrázek



- Tichý akumulátorový křovinořez s kompaktním kruhovým držadlem pro efektivní práci také při stísněných prostorových poměrech
- Mnohostranné použití s cívkou s dvojitou strunou pro sekání trávy nebo nože (příslušenství) pro křoví
- Jednoduché přestavení struny krátkým ťuknutím na knoflík cívky během práce
- Výměna vlákna Metabo Quick: rychlá a bez nutnosti použití nástrojů, vyjmutí nebo otevření cívky
- Silný bezuhlíkový motor pro vysoký řezný výkon a dlouhá doba běhu na jedno nabití akumulátoru
- Plynulé zahájení práce díky rychlému, silnému rozběhu
- Pružná práce díky plynulému řízení rychlosti
- Robustní při použití díky kovovému pouzdru motoru a dodatečným ochranným třmenům na akumulátorových článcích
- Bezpečná práce díky pogumovaným místům pro uchopení a dodatečnému bezpečnostnímu vypínači
- Vůči zdraví šetrná poloha a vyvážená tíha při práci díky individuálně nastavitelnému ramennímu popruhu
- Ekologický a tichý díky akumulátorovému provozu, díky tomu možno použít také v citlivých zónách na hluk
- 100% kompatibilita s třídou 18 V: výkonný provoz 36 V se dvěma akumulátorovými články 18 V Metabo
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty**Charakteristické parametry**

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Průměr řezu | 40 cm |
| Počet otáček při volnoběhu | 0 - 6000 /min |
| Průměr vlákna | 2 mm |
| Rukojeť | Kruhové držadlo |
| Hmotnost bez akumulátorového článku | 3.5 kg |
| Hmotnost vč. akumulátorového článku | 4.4 kg |

Vibrace

| | |
|--------------------|----------------------|
| Volnoběh | 4.1 m/s ² |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s ² |

Hlukové emise

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku | 72 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 93 dB(A) |
| Nejistota měření K | 1.1 dB(A) |

Rozsah dodávky

Kruhové držadlo
Ramenní popruh
Ochranný kryt
Cívka s dvojitou strunou (struna Ø 2 mm, 4 m)
Kombinovaný klíč
bez akumulátorového článku, bez nabíječky