

KGS 315 Plus (0103150000) Kapovací pila

Lepenková krabice; s pojezdem

Objednací číslo 0103150000

EAN 4003665505671



Zástupný obrázek



- Maximální flexibilita při pilování díky oboustranně otočnému stolu a oboustranně nakloněné pilové hlavě
- Enormní řezný výkon díky extrémně výkonnému univerzálnímu motoru a velkému pilovému kotouči
- Regulace otáček pro rozšířené spektrum nasazení, např. k řezání hliníkových profilů a plastů
- Velká řezná kapacita díky pojezdu pro široké obrobky
- Jednoduchá přeprava díky ergonomickým rukojetím a zajištění pilové hlavy
- Optimální 2bodové odsávání pilin přímo na místě řezu
- Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení téměř konstantní
- Výměna pilového plátku Metabo Quick bez použití nářadí
- Pozvolný rozběhem pro dlouhou životnost motoru a převodovky
- Rychlé a přesné nastavení běžných úhlů prostřednictvím klidových poloh
- Vysoké, bočně posuvné dorazy pro bezpečné řezání
- Rychloupínací násadec k bezpečné fixaci obrobku shora nebo zepředu
- Integrovaná vysouvatelná rozšíření stolu z hliníkového tlakového odlitku
- Hloubkový doraz k jednoduchému tvoření drážek
- Všechny stupnice a ovládací prvky můžete vidět z pracovní polohy a intuitivně je ovládat

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Rozměry	950 x 765 x 660 mm
Dosedací plocha	1070 x 505 x 365 mm
Max. šířka řezu 90°/45°	320 / 223 mm
Max. hloubka řezu 90°/45°	120 / 76 mm
Kapacita řezání 90°/90°	320 x 120 mm
Kapacita řezání 45°/45°	223 x 76 mm
Nastavení otočného talíře vlevo/vpravo	47 / 60 °
Sklon pilového listu vlevo/vpravo	46 / 46 °
Pilový kotouč	315 x 30 mm
Jmenovitý příkon	1600 W
Jmenovitý příkon S1 100 %	1600 W
Jmenovitý příkon S6 20 %	2200 W
Počet otáček při volnoběhu	3100 - 4100 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	4100 /min
Rychlost řezu	51 - 68 m/s
Hmotnost	27.2 kg
Délka kabelu	2.1 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	89 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	98 dB(A)
Nejistota měření K	2.6 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (84 zubů)
 2 integrovaná rozšíření stolu
 Materiálová upínka
 Přechodový kus 35/58 mm