TKHS 315 C - 2,8 DNB (0103152100) Stolní okružní pila

Lepenková krabice; pro střídavý třífázový proud

Objednací číslo 0103152100
EAN 4003665404417

Zástupný obrázek

- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Univerzální stolní okružní pila v základní výbavě
- Ideální k řezání hranolů, prken, desek a dřevu podobných materiálů v dílně a na stavbě
- Tichý indukční motor s brzdou a ochranou proti přetížení – bezúdržbový a robustní
- Univerzální doraz s magnetickým vedením pro přesné podélné a pokosové řezy
- Plynule výškově nastavitelný pilový kotouč
- Komfortní nastavení sklonu pilového kotouče zepředu
- Robustní konstrukce z ocelového plechu s práškovým povlakem a pozinkovaná deska stolu
- Sklopné prodloužení stolu
- Podstavec a motor jsou předmontované
- Trojfázový motor s vysokým točivým momentem

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Rozměry	1650 x 650 x 1000 mm
Max. dosedací plocha	800 x 550 mm
Pracovní výška	850 mm
Výška řezu	0 - 85 mm
Max. výška řezu 90/45°	85 / 60 mm
Max. šířka řezu na paralelním dorazu	290 mm
Max. šířka materiálu na úhlovém dorazu	220 mm
Počet otáček při volnoběhu	2990 /min
Rychlost řezu	50 m/s
Pilový kotouč	315 x 30 mm
Rozsah pohybu pilového kotouče	0 - 45 °
Síťové napětí	380 - 415 V
Jmenovitý příkon	2800 W
Hmotnost	64 kg

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	112 dB(A)
Nejistota měření K	4 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu se střídavými zuby (24 zubů)

Pojízdný podstavec, vč. rukojetí

Univerzální doraz

Prodloužení stolu (550 x 800 mm)

zařízení pro odsávání pilin

Posuvná tyč