

TKHS 315 M - 3,1 WNB (0103153100) Stolní okružní pila Lepenková krabice

Objednací číslo 0103153100

EAN 4003665403403



Zástupný obrázek



- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Přesná, výkonná stolní okružní pila s profesionálním vybavením, rychle připravená pro každé použití
- Ideální k řezání hranolů, prken, desek a dřevu podobných materiálů v dílně a na stavbě
- Tichý indukční motor s brzdou a ochranou proti přetížení – bezúdržbový a robustní
- Úhlový doraz s dorazovým pravítkem, použitelný také jako posuvné saně
- Stabilní paralelní doraz s rychlým jištěním
- Plynule výškově nastavitelný pilový kotouč
- Komfortní nastavení sklonu pilového kotouče zepředu
- Robustní konstrukce z ocelového plechu s práškovým povlakem a pozinkovaná deska stolu
- Sklopné prodloužení stolu
- Podstavec a motor jsou předmontované

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Rozměry	1700 x 700 x 1000 mm
Max. dosedací plocha	800 x 600 mm
Pracovní výška	850 mm
Výška řezu	0 - 85 mm
Max. výška řezu 90/45°	85 / 53 mm
Max. šířka řezu na paralelním dorazu	340 mm
Max. šířka materiálu na úhlovém dorazu	250 mm
Počet otáček při volnoběhu	2990 /min
Rychlost řezu	50 m/s
Pilový kotouč	315 x 30 mm
Rozsah pohybu pilového kotouče	0 - 45 °
Síťové napětí	220 - 240 V
Jmenovitý příkon	3100 W
Hmotnost	75 kg

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	97 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	106 dB(A)
Nejistota měření K	4 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu se střídavými zuby (24 zubů)
 Pojízdný podstavec, vč. rukojetí
 Paralelní doraz
 úhlový doraz
 Prodloužení stolu (600 x 800 mm)
 zařízení pro odsávání pilin
 Posuvná tyč