

**RB 18 LTX 60 (600192850) akumulátorová pásová bruska na trubky
18V; Lepenková krabice**

Objednací číslo 600192850
EAN 4007430214171



Zástupný obrázek



- Kompaktní akumulátorová pásová bruska na trubky pro rychlé, flexibilní obrábění trubek z ušlechtilé oceli
- Velký úhel opásání 190° pro povrchy bez nástavců
- Robustní motor pro dlouhou životnost
- Výměna brusného pásu bez použití náradí a nastavitelné vedení pásu
- Otočný akumulátorový článek pro lepší práci na zúžených místech
- Snímatelný protiprachový filtr jako ochrana motoru před hrubými částicemi
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Elektronický pozvolný rozběh pro plynulé rozběhnutí
- Ochrana proti opětovnému spuštění: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po výměně akumulátoru
- Lze kombinovat se všemi 18voltovými akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty**Charakteristické parametry**

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Druh akumulátorových článků | Li-Ion |
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Rychlost pásu při volnoběhu | 9.2 m/s |
| Rozměry brusných pásů | 30 x 533 mm |
| Max. průměr trubky | 60 mm |
| Úhel opásání | 190 ° |
| Hmotnost bez akumulátorového článku | 2.7 kg |
| Hmotnost vč. akumulátorového článku | 3.1 kg |

Vibrace

| | |
|--------------------|----------------------|
| Broušení povrchu | 2.5 m/s ² |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s ² |

Hlukové emise

| | |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku | 83 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 94 dB(A) |
| Nejistota měření K | 3 dB(A) |

Rozsah dodávky

Protiprachové filtry
bez akumulátorového článku, bez nabíječky