# KHA 18 LTX (600210890) Akumulátorové kladivo

**18V; Lepenková krabice**

Objednací číslo 600210890
EAN 4007430261595




Zástupný obrázek

- Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- Pracovní LED lampa pro optimální výhled na místo vrtání
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

## Technické hodnoty

### Charakteristické parametry

| | |
|---|---|
| Druh akumulátorových článků | LiHD |
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) | 2.2 J |
| Max. počet příklepů | 4000 /min |
| Ø vrtání betonu vrtáním s příklepem | 24 mm |
| Ø vrtání zdiva vrtacími korunkami | 68 mm |
| Ø vrtáku do oceli | 13 mm |
| Ø vrtání měkkého dřeva | 25 mm |
| Počet otáček při volnoběhu | 0 - 1100 /min |
| Upínání nástroje | SDS-plus |
| Hmotnost bez akumulátorového článku | 2.5 kg |
| Hmotnost vč. akumulátorového článku | 3 kg |

### Vibrace

| | |
|---|---|
| Vrtání betonu s příklepem | 15 m/s² |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s² |
| Vysekávání | 13.7 m/s² |
| Nejistota měření K | 1.5 m/s² |

### Hlukové emise

| | |
|---|---|
| Hladina akustického tlaku | 87 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 98 dB(A) |
| Nejistota měření K | 3 dB(A) |

## Rozsah dodávky

Příklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS-Plus
Pogumovaná přídavná rukojeť
Hloubkový doraz
Nosný popruh
bez akumulátorového článku, bez nabíječky