

KHE 5-40 (600391500) Kombinované kladivo

Plastový kufr

Objednací číslo 600391500

EAN 4061792199255



Zástupný obrázek



- Kombinované kladivo se 2 funkcemi: Vrtání s přiklepem a sekání
- Metabo VibraTech (MVT): Integrovaný tlumicí systém ke snížení vibrací pro ochranu zdraví
- Snadno přístupný aretační spínač k sekání v trvalém provozu
- Celovlnná elektronika Vario-Constamatic (VC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení téměř konstantní
- Kolečko pro nastavení předvolby otáček a počtu přiklepů
- Elektronický pozvolný rozběh pro přesné vrtání
- Optimální odvod tepla a nízká hmotnost díky krytu převodu z magneziového tlakového odlitku
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Sekání a vrtání s nízkou prašností s externím odsáváním prachu ESA max. (příslušenství)
- indikace opotřebení uhlíkových kartáčků
- Servisní ukazatel např. při nutnosti výměny uhlíkových kartáčků a světelná signalizace síťového napětí
- Systém včasného varování prostřednictvím servisní kontrolky LED pro cílené plánování výměny uhlíkového kartáče 8 hodin práce před vypnutím

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	8.5 J
Max. počet přiklepů	3000 /min
Jmenovitý příkon	1100 W
Ø vrtání betonu vrtáním s přiklepem	40 mm
Počet otáček při volnoběhu	350 - 540 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	540 /min
Upínání nástroje	SDS-max
Průměr upínacího hrdla	61 mm
Hmotnost bez síťového kabelu	7.1 kg
Délka kabelu	6 m

Vibrace

Vrtání betonu s přiklepem	14.6 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Vysekávání	9.7 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	95 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	106 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

přídavná rukojeť
Hloubkový doraz
Mazací prostředek pro zástrčný konec nástroje
Hadřík na čištění
plastový kufr