

MAG 32 (600635500) Vrtáčka s magnetickým upínáním Plastový kufr

Objednací číslo 600635500

EAN 4007430238207



Zástupný obrázek



- Vrtáčka s magnetickým upínáním s velkým zdvihem vhodná k použití vrtacích korunek a spirálových vrtáků a záhlubníků
- Magnetická patka s velkou upínací silou umožňuje práci na svislých plochách a nad hlavou
- Robustní Metabo Marathon motor s uvnitř umístěnými kabely pro dlouhou životnost stroje
- Integrovaná nádrž s chladičem pro snadno dávkovatelné vnitřní chlazení vrtací korunky
- Jasné světlo LED k jednoduchému nastavení u špatných světelných poměrů
- Ochrana proti třískám, kterou lze namontovat bez použití nářadí, chrání uživatele před kovovými třískami a kontaktu s nástrojem
- Ochranné zapojení spustí motor jen u aktivního magnetu
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Aretovatelné vedení pro pohodlnou výměnu nástroje
- Rukojeť pro pohodlné nošení a zvedání
- Odolný síťový kabel (5 m) s pryžovým pláštěm

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	1000 W
Odevzdaný výkon	520 W
Max. Ø otvoru vrtaného jádrovým vrtákem	32 mm
Max. Ø otvoru vrtaného spirálovým vrtákem	13 mm
Max. hloubka vrtání	50 mm
Počty otáček při volnoběhu	700 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	450 /min
Upínání nástroje	Dřík Weldon 19 mm (3/4")
Hmotnost	11.9 kg
Délka kabelu	5 m
Točivý moment	50 Nm
- max. zdvih	160 mm
Max. magnetická přídržná síla	12250 N
rozměry magnetické patky	90 x 189 mm
Výška suportu v nejnižší poloze	343 mm
Výška suportu v nejvyšší poloze	490 mm

Vibrace

Vrtání kovu	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	98 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Vyhazovací kolík 75 mm
Zajišťovací pás
Klíč s vnitřním šestihranem, otvor 4
ochrana proti třískám
Přepravní kufr