

TS 254 (600668000) Stolní okružní pila Lepenková krabice; s podstavcem a funkcí pojezdu

Objednací číslo 600668000

EAN 4007430214188



Zástupný obrázek



- Extrémně lehká stolní okružní pila s funkcí pojezdu pro větší mobilitu na stavbě
- Integrovaný podstavec ze stabilního hliníkového tlakového odlitku (patentovaného): bleskově výklopný, se zajištěnou stabilitou
- Velmi kompaktní u sklopeného podstavce pro pohodlnou přepravu a prostorově úsporné uložení
- Druhá pracovní výška pro řezání blízko podlahy
- Konstrukce s trubkovým rámem odolná proti zkroucení pro nejtvrďší podmínky na stavbě a montáž
- Kabely a veškeré nástavby lze pro přepravu uložit na kryt
- Výkonný motor s elektronickou ochranou proti přetížení
- Brzda motoru pro rychlé zastavení pilového kotouče během 3 vteřin
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
- Pozvolný rozběhem pro dlouhou životnost motoru a převodovky
- Přesný paralelní doraz s dvojitým upevněním a rychlou fixací
- Přesný sklon pilového kotouče pomocí vedení ozubeného věnce
- Automatické zpětné nastavení na 0 – 45° po zadním řezu
- Jednoduchá výměna pilového kotouče díky aretaci vřetena
- Rozevírací klín zapustitelný bez použití nářadí pro skryté řezy a přepravu
- Přesné, vysouvateľné rozšíření a prodloužení stolu pro extra velkou dosedací plochu

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Rozměry	740 x 750 x 355 mm
Max. dosedací plocha	970 x 995 mm
Pracovní výška	850 / 355 mm
Výška řezu	0 - 87 mm
Max. výška řezu 90/45°	87 / 54 mm
Max. šířka řezu na paralelním dorazu	630 mm
Max. šířka materiálu na úhlovém dorazu	200 mm
Počet otáček při volnoběhu	4200 /min
Rychlost řezu	56 m/s
Pilový kotouč	254 x 30 mm
Rozsah pohybu pilového kotouče	-1.5 - 46.5 °
Síťové napětí	220 - 240 V
Jmenovitý příkon S1 100 %	1700 W
Jmenovitý příkon S6 20 %	2000 W
Hmotnost	33.4 kg
Délka kabelu	3.1 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	99 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	112 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu se střídavými zuby (40 zubů)
 Podstavce
 Kola z tvrdé gumy
 Paralelní doraz
 úhlový doraz
 prodloužení stolu
 Rozšíření stolu (vpravo)
 Zásobník pro pilový kotouč
 Posuvná tyč