

MHEV 5 BL (600769500) Sekací kladivo Plastový kufr

Objednací číslo 600769500

EAN 4061792002678



Zástupný obrázek



- Vysoký výkon při bourání díky bezúdržbovému bezuhlíkovému motoru a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu
- Dlouhá životnost díky bezuhlíkové technologii a robustnímu tělesu z hliníkového tlakového odlitku převodovky a motoru
- Metabo VibraTech (MVT) s dvojitým tlumením: Oddělená rukojeť a vyvažovací hmota pohlcující nárazy aktivně redukuje vibrace, umožňují práci při nepřetržitém používání zařízení bez zatížení zdraví
- Ergonomicky tvarovaná štíhlá rukojeť s velkým spínačem k přidávání rychlosti pro pohodlné provádění prací.
- Snadno přístupný aretační spínač k sekání v trvalém provozu
- Volitelné snížení síly úderu při práci v měkčích materiálech
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícími příklepy, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Elektronický pozvolný rozběh pro plynulé rozběhnutí
- Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje opětovné spuštění po přerušení proudu
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Sekání s nízkou prašností s externím odsáváním prachu ESA max. (příslušenství)
- Variabilní třmenová rukojeť otočná o 360° s možným nastavením úhlu pro optimální pracovní polohu

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	8.7 J
Max. počet přiklepů	2900 /min
Jmenovitý příkon	1150 W
Upínání nástroje	SDS-max
Hmotnost bez síťového kabelu	7.9 kg
Délka kabelu	6 m

Vibrace

Vysekávání	9.6 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	93 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	104 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

přídavná rukojeť
Třmenová rukojeť
Mazací prostředek pro zástrčný konec nástroje
Hadřík na čištění
plastový kufr