

## MKS 18 LTX 58 (600771840) Akumulátorová ruční kotoučová pila na kov 18V; metaBOX 340

Objednací číslo 600771840

EAN 4061792000544



Zástupný obrázek



- Výkonná akumulátorová ruční kotoučová pila na kov s nádobou na zachycení pilin, určená k řezání kovů zastudena. Kompatibilní s vodicími lištami.
- Rychlé a přesné řezání trubek, profilů, kanálů, kovových mříží a plechů. Bez jiskření a otřepů.
- Se záchytnou nádobou pilin pro čisté pracovní prostředí
- Robustní pila s ochranným krytem z hliníkového tlakového odlitku a spodní deska z ušlechtilé oceli
- Nízká hmotnost a kompaktní ergonomický design
- Průzor v ochranném krytu pro přesné vedení řezu
- Plynulé nastavení hloubky řezu bez použití nářadí podle stupnice v mm a palcích
- Pohodlná výměna pilového kotouče díky aretaci vřetena
- Brzda doběhu pro maximální bezpečnost díky rychlému zastavení pilového kotouče (< 1 sek.)
- Přesné rovné řezy kovových mříží, ocelových a profilových plechů díky vodicí liště (příslušenství)
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Napětí akumulátoru                  | 18 V        |
| Nastavitelná hloubka řezu           | 0 - 58 mm   |
| Max. hloubka řezu při 90°           | 58 mm       |
| Ø pilového kotouče x otvor          | 165 x 20 mm |
| Max. rychlost řezu                  | 31 m/s      |
| Hmotnost bez akumulátorového článku | 2.8 kg      |
| Hmotnost vč. akumulátorového článku | 3.7 kg      |

## Vibrace

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Řezání dřevotřískových desek | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K           | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Hlukové emise

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku        | 97 dB(A)  |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 108 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)   |

## Rozsah dodávky

Tvrdokovový pilový kotouč na kov (40 zubů)  
Paralelní doraz  
Šestihranný klíč  
Adaptér vodící lišty  
metaBOX 340  
bez akumulátorového článku, bez nabíječky