

SBE 850-2 (600782500) Příklepová vrtačka

metaBOX 145 L

Objednací číslo 600782500

EAN 4007430313201



Zástupný obrázek



- Výkonná dvourychlostní příklepová vrtačka s proměnnými otáčkami pro všestranné vrtání do téměř všech materiálů.
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- kolečko pro nastavení předvolby otáček
- Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost
- Otočný můstek uhlíků pro maximální výkon i při chodu vlevo, např. k vyšroubování příliš pevně utažených šroubů
- Motor Marathon Metabo s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování nástroje pro bezpečnou práci
- pravý/levý chod
- Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity k práci bez upínacího pouzdra
- Kabel s otočným kloubem pro optimální svobodu pohybu při práci
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	850 W
Odevzdaný výkon	490 W
Max. točivý moment	36 / 14 Nm
Ø vrtání zdiva	20 mm
Ø vrtání betonu	18 mm
Ø vrtáku do oceli	13 / 8 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	40 / 25 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	640 / 1800 /min
Max. počet příklepů	58900 /min
Rychlosti	2
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Průměr upínacího hrdla	43 mm
Vrtací vřeteno s vnitřním šestihranem	6.35 mm
Závit vrtacího vřetena	1/2" - 20 UNF
Typ upínání sklíčidla	Rychloupínací sklíčidlo
Hmotnost bez síťového kabelu	2.6 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Vrtání kovu	4.2 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Příklepové vrtání do betonu	17 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	103 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	114 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus
 Pogumovaná přídavná rukojeť
 Hloubkový doraz
 metaBOX 145 L