

GVB 18 LTX BL 11-7 HT (600829850) Akumulátorová přímá bruska 18V; Lepenková krabice

Objednací číslo 600829850

EAN 4061792247338



Zástupný obrázek



- Akumulátorová přímá bruska s vysokým točivým momentem a dlouhým brusným vřetenem pro těžké broušení - i v úzkých místech.
- Vysoký točivý moment i při nízkých otáčkách, a tedy je ideální pro práci s lamelovými brusnými kotouči.
- Variabilní nastavení počtu otáček s možností nastavení otáček v závislosti na materiálu
- Obzvláště štíhlá rukojeť pro optimální manipulaci a snížení únavy při práci.
- Aretace vřetene pro jednoduchou a rychlou výměnu nástrojů
- Vysoká ochrana uživatele zajištěná brzdou doběhu pro rychlé zastavení použitého nástroje (< 1 s).
- Stejně výkonný jako kabelové nářadí o výkonu 1100 W díky účinnému bezuhlíkovému motoru, který nevyžaduje údržbu.
- Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Gumový ochranný kryt pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Akumulátorový článek otočný v krocích po 90° pro nejlepší ergonomii v každé pracovní poloze
- Snadno čistitelný protiprachový filtr jako ochrana motoru proti hrubým částicím
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Napětí akumulátoru	18 V
Počet otáček při volnoběhu	1500 - 7000 /min
Průměr upínacího hrdla	43 mm
Upínací otvor kleštiny	6 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	1.5 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.2 kg

Vibrace

Broušení povrchu (až Ø 25 mm)	0.9 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení povrchu (až Ø 50 mm)	2.4 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Hladina akustického výkonu (L _{WA})	96 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Kleštiny 6 mm
Pryžová ochranná krytka
Protiprachové filtry
Otevřený klíč
bez akumulátorového článku, bez nabíječky