

## KS 55 (600855500) Ruční okružní pila

### Plastový kufr

Objednací číslo 600855500

EAN 4007430230423



Zástupný obrázek

- Lehká, kompaktní ruční okružní pila pro univerzální použití na stavbě
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip
- Dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky
- Pro maximální přesnost řezu je možné dodatečné nastavení polohy 0°
- Možnosti odsávání připojením mnohoúčelového vysavače

## Technické hodnoty

### Charakteristické parametry

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Jmenovitý příkon               | 1200 W      |
| Odevzdaný výkon                | 670 W       |
| Max. hloubka řezu při 90°      | 55 mm       |
| Max. hloubka řezu při 45°      | 39 mm       |
| Ø pilového kotouče x otvor     | 160 x 20 mm |
| Sklon od/do                    | 0 / + 47 °  |
| Počet otáček při volnoběhu     | 5600 /min   |
| Otáčky při jmenovitém zatížení | 4400 /min   |
| Max. rychlost řezu             | 47 m/s      |
| Točivý moment                  | 5 Nm        |
| Hmotnost bez síťového kabelu   | 4 kg        |
| Délka kabelu                   | 4 m         |

### Vibrace

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Řezání dřevotřískových desek | 3.4 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K           | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Hlukové emise

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku        | 93 dB(A)  |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 104 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)   |

## Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (18 zubů)  
 Paralelní doraz  
 Spojka k napojení odsávání  
 Šestihranný klíč  
 plastový kufr