

## KHE 2860 Quick (600878500) Kombinované kladivo metaBOX 145 L; s výměnným sklíčidlem Quick Metabo

Objednací číslo 600878500

EAN 4007430306609



Zástupný obrázek



- Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s přiklepem, vrtání a sekání
- Metabo Quick: rychlá výměna příklepového sklíčidla SDS-Plus za rychloupínací sklíčidlo pro mnoho různých aplikací.
- Perfektní ergonomie díky těžišti blízko ruky a optimální kontuře rukojeti
- Níže umístěný přepínač chráněný proti poškození a prachu
- Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
- Motor Marathon Metabo s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
- Vysoce výkonný elektropneumatický příklepový mechanismus přesně uložený v krytu z hliníkové slitiny: s dlouhou životností a robustní
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtáku pro bezpečnou práci
- Spínač s možností aretace pro pohodlnou práci při dlouhodobém používání
- Kabel s otočným kloubem pro optimální svobodu pohybu při práci
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|  |               |
|--|---------------|
| Max. energie jednotlivého úderu (EPTA) | 3.2 J         |
| Max. počet přiklepů                    | 4400 /min     |
| Jmenovitý příkon                       | 880 W         |
| Ø vrtání betonu vrtáním s přiklepem    | 28 mm         |
| Ø vrtání zdiva vrtacími korunkami      | 68 mm         |
| Ø vrtáku do oceli                      | 13 mm         |
| Ø vrtání měkkého dřeva                 | 32 mm         |
| Počet otáček při volnoběhu             | 0 - 1150 /min |
| Otáčky při jmenovitém zatížení         | 870 /min      |
| Upínání nástroje                       | SDS-plus      |
| Průměr upínacího hrdla                 | 50 mm         |
| Hmotnost bez síťového kabelu           | 3.1 kg        |
| Délka kabelu                           | 4 m           |

## Vibration

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Vrtání betonu s přiklepem | 12.9 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K        | 2.4 m/s <sup>2</sup>  |
| Vysekávání                | 8.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Nejistota měření K        | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Hlukové emise

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 89 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 99 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)  |

## Rozsah dodávky

Přiklepové sklíčidlo pro nástroje se zástrčným koncem SDS-Plus

Rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovitým dřívkem

Pogumovaná přídatná rukojeť

Hlubkový doraz

metaBOX 145 L