

KS 55 FS (600955000) Ruční okružní pila**Lepková krabice**

Objednací číslo 600955000

EAN 4007430230430



Zástupný obrázek



- Robustní ruční okružní pila, kterou lze použít přímo na vodicích lištách Mafell, Bosch, Festool, Makita, HIKOKI, Hilti a dalších výrobců.
- Lehká vodicí deska z hliníkového tlakového odlitku
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip
- Dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky
- Pro maximální přesnost řezu je možné dodatečné nastavení polohy 0°
- Možnosti odsávání připojením mnohoúčelového vysavače
- Přesné seřízení stroje při použití na vodicí liště bez použití nástrojů

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	1200 W
Odevzdaný výkon	670 W
Max. hloubka řezu při 90°	55 mm
Max. hloubka řezu při 45°	39 mm
Max. hloubka řezu s vodící lištou	50 mm
Ø pilového kotouče x otvor	160 x 20 mm
Sklon od/do	0 / + 47 °
Počet otáček při volnoběhu	5600 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	4400 /min
Max. rychlost řezu	47 m/s
Točivý moment	5 Nm
Hmotnost bez síťového kabelu	4 kg
Délka kabelu	4 m

Vibration

Řezání dřevotřískových desek	3.4 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	93 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	104 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (18 zubů)
 Paralelní doraz
 Spojka k napojení odsávání
 Šestihranný klíč