

P 2000 G (600962000) Zahradní čerpadlo

Lepková krabice

Objednací číslo 600962000

EAN 4007430240750



Zástupný obrázek



- K zavlažování zahrad a čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody
- Bezúdržbový kondenzátorový motor
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Vysoce kvalitní systém mechanického těsnění pro dlouhou životnost
- Plnicí otvor vody pro snadné uvedení čerpadla do provozu
- Vypouštěcí šroub vody k ochraně před mrazem, montáž a demontáž bez použití nástroje
- Pogumované patky pro tichý provoz bez vibrací
- Ergonomická rukojeť pro pohodlné přenášení
- Pro zavlažování zahrad s 1 nebo 2 postřikovači

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	450 W
Max. dopravované množství	2000 l/h
Max. výtlačná výška	30 m
Max. tlak	3 bar
Max. výška sání	8 m
Sací přípojka	vnitřní závit 1"
Tlaková přípojka	vnitřní závit 1"
Těleso čerpadla	Litina
Krytí IP	IP X4
Hnací hřídel	Ušlechtilá ocel
Počet oběžných kol	1
Rozměry	350 x 190 x 260 mm
Hmotnost	7.6 kg
Délka kabelu	1.5 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	60 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	71.9 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

závitová těsnicí páska