

HWWI 3500/25 Inox (600970000) Domácí vodárna Lepenková krabice

Objednací číslo 600970000

EAN 4007430239525



Zástupný obrázek



- Kompletní systém v kompaktním designu se sériově integrovaným filtrem a zpětným ventilem pro jednoduchou instalaci
- K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
- Tlakový kotel pro energeticky úspornou a tichou úpravu vody
- Elektronický tlakový spínač pro automatickou aktivaci při větší spotřebě vody
- Metabo Pump Protection: Automatická ochrana proti chodu na sucho s indikací LED k ochraně čerpadla a pro vysokou bezpečnost uživatele
- Integrovaný, prací filtr chrání čerpadlo před nečistotami
- Integrovaný zpětný ventil brání chodu čerpadla naprázdno při vypnutí na krátkou dobu opětovného spuštění
- Bezúdržbový kondenzátorový motor
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Vysoce kvalitní systém mechanického těsnění pro dlouhou životnost
- Odolný kryt čerpadla z ušlechtilé oceli
- Plnicí otvor vody pro snadné uvedení čerpadla do provozu
- Vypouštěcí šroub vody k ochraně před mrazem, montáž a demontáž bez použití nástroje
- Pro zavlažování zahrad s 1 nebo 2 postřikovači
- Pro jednofázový střídavý proud

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	1100 W
Max. dopravované množství	3500 l/h
Max. výtlačná výška	45 m
Max. tlak	4.5 bar
Max. výška sání	8 m
Spínací tlak cca	1.6 bar
Vypínací tlak cca	4.5 bar
Sací přípojka	vnitřní závit 1"
Tlaková přípojka	vnitřní závit 1"
Obsah nádoby ca.	24 l
Těleso čerpadla	Ušlechtilá ocel
Krytí IP	IP X4
Hnací hřídel	Ušlechtilá ocel
Nádoba	ocel
Počet oběžných kol	1
Rozměry	520 x 307 x 600 mm
Hmotnost	17.5 kg
Délka kabelu	1.5 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	65 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	77.8 dB(A)
Nejistota měření K	2.5 dB(A)

Rozsah dodávky

závitová těsnicí páska
klíč na filtry