

HHW 4500/25 Inox Plus (600973000) Domácí vodárna Lepenková krabice

Objednací číslo 600973000

EAN 4007430239495



Zástupný obrázek



- K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
- Tlakový kotel pro energeticky úspornou a tichou úpravu vody
- Tlakový spínač na kotli pro automatickou aktivaci při větší spotřebě vody
- Bezúdržbový kondenzátorový motor
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Vysoce kvalitní systém mechanického těsnění pro dlouhou životnost
- Odolný kryt čerpadla a nádrž z ušlechtilé oceli
- Plnicí otvor vody pro snadné uvedení čerpadla do provozu
- Vypouštěcí šroub vody k ochraně před mrazem, montáž a demontáž bez použití nástroje
- Pro zavlažování zahrad s 1 až 3 postřikovači
- Pro jednofázový střídavý proud

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	1300 W
Max. dopravované množství	4500 l/h
Max. výtlačná výška	48 m
Max. tlak	4.8 bar
Max. výška sání	8 m
Spínací tlak cca	1.8 bar
Vypínací tlak cca	3.6 bar
Sací přípojka	vnitřní závit 1"
Tlaková přípojka	vnitřní závit 1"
Obsah nádoby ca.	24 l
Těleso čerpadla	Ušlechtilá ocel
Krytí IP	IP X4
Hnací hřídel	Ušlechtilá ocel
Nádoba	Ušlechtilá ocel
Počet oběžných kol	1
Rozměry	484 x 307 x 600 mm
Hmotnost	16.2 kg
Délka kabelu	1.5 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	70 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	82.2 dB(A)
Nejistota měření K	2.8 dB(A)

Rozsah dodávky

zpětný ventil
závitová těsnicí páska