

HWWI 4500/25 Inox (600974000) Domácí vodárna Lepenková krabice

Objednací číslo 600974000

EAN 4007430239488



Zástupný obrázek



- Kompletní systém v kompaktním designu se sériově integrovaným filtrem a zpětným ventilem pro jednoduchou instalaci
- K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
- Tlakový kotel pro energeticky úspornou a tichou úpravu vody
- Elektronický tlakový spínač pro automatickou aktivaci při větší spotřebě vody
- Metabo Pump Protection: Automatická ochrana proti chodu na sucho s indikací LED k ochraně čerpadla a pro vysokou bezpečnost uživatele
- Integrovaný, prací filtr chrání čerpadlo před nečistotami
- Integrovaný zpětný ventil brání chodu čerpadla naprázdno při vypnutí na krátkou dobu opětovného spuštění
- Bezúdržbový kondenzátorový motor
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Vysoce kvalitní systém mechanického těsnění pro dlouhou životnost
- Odolný kryt čerpadla z ušlechtilé oceli
- Plnicí otvor vody pro snadné uvedení čerpadla do provozu
- Vypouštěcí šroub vody k ochraně před mrazem, montáž a demontáž bez použití nástroje
- Pro zavlažování zahrad s 1 až 3 postřikovači
- Pro jednofázový střídavý proud

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	1300 W
Max. dopravované množství	4500 l/h
Max. výtlačná výška	48 m
Max. tlak	4.8 bar
Max. výška sání	8 m
Spínací tlak cca	1.6 bar
Vypínací tlak cca	4.8 bar
Sací přípojka	vnitřní závit 1"
Tlaková přípojka	vnitřní závit 1"
Obsah nádoby ca.	24 l
Těleso čerpadla	Ušlechtilá ocel
Krytí IP	IP X4
Hnací hřídel	Ušlechtilá ocel
Nádoba	ocel
Počet oběžných kol	1
Rozměry	520 x 307 x 600 mm
Hmotnost	17.8 kg
Délka kabelu	1.5 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	70 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	82.2 dB(A)
Nejistota měření K	2.8 dB(A)

Rozsah dodávky

závitová těsnicí páska
klíč na filtry