

HWAi 4500 Inox (600979000) Domácí vodní automat Lepenková krabice

Objednací číslo 600979000

EAN 4007430240507



Zástupný obrázek



- Kompletní systém v kompaktním designu se sériově integrovaným filtrem a zpětným ventilem pro jednoduchou instalaci
- K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
- Inteligentní elektronika pro energii šetřící automatický provoz odpovídající potřebám
- Metabo Pump Protection: Automatická ochrana proti chodu na sucho s indikací LED k ochraně čerpadla a pro vysokou bezpečnost uživatele
- Integrovaný, prací filtr chrání čerpadlo před nečistotami
- Integrovaný zpětný ventil brání chodu čerpadla naprázdno při vypnutí na krátkou dobu opětovného spuštění
- Bezúdržbový kondenzátorový motor
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Vysoce kvalitní systém mechanického těsnění pro dlouhou životnost
- Odolný kryt čerpadla z ušlechtilé oceli
- Plnicí otvor vody pro snadné uvedení čerpadla do provozu
- Vypouštěcí šroub vody k ochraně před mrazem, montáž a demontáž bez použití nástroje
- Pogumované patky pro tichý provoz bez vibrací
- Pro zavlažování zahrad s 1 až 3 postřikovači

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	1300 W
Max. dopravované množství	4500 l/h
Max. výtlačná výška	48 m
Max. tlak	4.8 bar
Max. výška sání	8 m
Spínací tlak cca	1.6 bar
Vypínací tlak cca	4.8 bar
Sací přípojka	vnitřní závit 1"
Tlaková přípojka	vnitřní závit 1"
Těleso čerpadla	Ušlechtilá ocel
Krytí IP	IP X4
Hnací hřídel	Ušlechtilá ocel
Počet oběžných kol	1
Rozměry	489 x 222 x 303 mm
Hmotnost	11.5 kg
Délka kabelu	1.5 m

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	70 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	82.2 dB(A)
Nejistota měření K	2.8 dB(A)

Rozsah dodávky

závitová těsnicí páska
klíč na filtry