

## HWA 6000 Inox (600980000) Domácí vodní automat Lepenková krabice

Objednací číslo 600980000

EAN 4007430239747



Zástupný obrázek



- K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté vody
- Inteligentní elektronika pro energii šetřící automatický provoz odpovídající potřebám
- Metabo Pump Protection: Automatická ochrana proti chodu na sucho s indikací LED k ochraně čerpadla a pro vysokou bezpečnost uživatele
- Vícestupňové hnací ústrojí čerpadla pro vysoký výkon a tichý provoz
- Bezúdržbový kondenzátorový motor
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Vysoce kvalitní systém mechanického těsnění pro dlouhou životnost
- Odolný kryt čerpadla z ušlechtilé oceli
- Plnicí otvor vody pro snadné uvedení čerpadla do provozu
- Vypouštěcí šroub vody k ochraně před mrazem, montáž a demontáž bez použití nástroje
- Pogumované patky pro tichý provoz bez vibrací
- Pro zavlažování zahrad s 1 až 4 postřikovači

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Jmenovitý příkon          | 1300 W             |
| Max. dopravované množství | 6000 l/h           |
| Max. výtlačná výška       | 55 m               |
| Max. tlak                 | 5.5 bar            |
| Max. výška sání           | 8 m                |
| Spínací tlak cca          | 1.6 bar            |
| Vypínací tlak cca         | 5.5 bar            |
| Sací přípojka             | vnitřní závit 1"   |
| Tlaková přípojka          | vnitřní závit 1"   |
| Těleso čerpadla           | Ušlechtilá ocel    |
| Krytí IP                  | IP X4              |
| Hnací hřídel              | Ušlechtilá ocel    |
| Počet oběžných kol        | 5                  |
| Rozměry                   | 470 x 222 x 303 mm |
| Hmotnost                  | 13 kg              |
| Délka kabelu              | 1.5 m              |

## Hlukové emise

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Hladina akustického tlaku        | 63 dB(A)   |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 75.9 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 2.3 dB(A)  |

## Rozsah dodávky

zpětný ventil  
závitová těsnicí páska