

## WE 17-150 Quick RT (601087000) Úhlová bruska Lepenková krabice

Objednáací číslo 601087000

EAN 4007430314192



Zástupný obrázek



- Maximální produktivita pomocí plného výkonu při nízké hmotnosti
- Perfektní ergonomie díky úzké oblasti úchopu pro maximální kontrolu a lehké práce nad hlavou
- Metabo Marathon motor s novým systémem chlazení a uhlíkovými kartáči pro dvojnásobnou životnost
- Celovlnná elektronika Tacho-Constamatic (TC): Rychlý postup práce díky konstantním otáčkám při zatížení
- Systém Quick Metabo pro výměnu kotouče bez použití nářadí stiskem tlačítka
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) s minimálními vibracemi
- Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele a další plynulou práci
- Elektronický pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
- Snadno nastavitelný kryt převodu otočný v krocích po 90° pro ovládání levou rukou nebo k řezání
- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

Ø kotouče	150 mm
Jmenovitý příkon	1750 W
Odevzdaný výkon	1070 W
Počet otáček při volnoběhu	9600 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	9600 /min
Točivý moment	4.4 Nm
Závity vřetena	M 14
Obvod rukojeti	138 mm
Hmotnost bez síťového kabelu	2.5 kg
Délka kabelu	4 m

## Vibrace

Broušení povrchu	8.2 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Broušení brusným listem	4 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	105 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

## Rozsah dodávky

ochranný kryt  
opěrná příruba  
Upínací matice M-Quick  
Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)