

KSE 55 Vario Plus (601204000) Ruční okružní pila

Lepenková krabice

Objednací číslo 601204000

EAN 4007430168146



Zástupný obrázek



- Kombinovaná ponorná a ruční okružní pila – dvě plnohodnotné funkce v jednom stroji
- Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: Mechanické odpojení pohonu při zablokování pilového kotouče pro bezpečnou práci
- Pohodlná výměna pilového kotouče díky současné aretaci a vřetena
- Velmi lehká díky krytu pily a vodící desky z magneziového tlakového odlitku
- Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip
- Možnost provádět řezy v blízkosti stěn
- Přesný, dvojité vedený hliníkový paralelní doraz usnadňuje krátké řezy
- Dobře viditelný ukazatel řezu pro řezání podle rysky
- Pro maximální přesnost řezu je možné dodatečné nastavení polohy 0°
- Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení konstantní
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Možnosti odsávání připojením mnohoúčelového vysavače
- Hrdlo k výhozu pilin lze individuálně natočit a zajistit pro každou pracovní polohu
- Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru
- Přesné seřízení stroje při použití na vodící liště bez použití nástrojů

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Jmenovitý příkon	1200 W
Odevzdaný výkon	700 W
Max. hloubka řezu při 90°	55 mm
Max. hloubka řezu při 45°	40 mm
Ø pilového kotouče x otvor	160 x 20 mm
Sklon od/do	0 / + 45 °
Počet otáček při volnoběhu	2000 - 5200 /min
Otáčky při jmenovitém zatížení	5200 /min
Max. rychlost řezu	44 m/s
Točivý moment	5 Nm
Hmotnost bez síťového kabelu	3.7 kg
Délka kabelu	4 m

Vibrace

Řezání dřevotřískových desek	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	105 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Pilový kotouč z tvrdokovu (42 zubů)
Paralelní doraz
Spojka k napojení odsávání
Šestihranný klíč