

WF 18 LTX 125 Quick (601306840) Akumulátorová úhlová bruska s plochou hlavou 18V; metaBOX 165 L

Objednací číslo 601306840

EAN 4007430287182



Zástupný obrázek



- Akumulátorová úhlová bruska s extrémně plochou hlavou převodovky k práci pod ostrým úhlem až 43°
- Kompaktní tvar k rychlému odstranění svážkové strusky, rzi nebo laku na úzkých místech, např. v rámových konstrukcích
- Neunavující práce i na svařech v nucených polohách díky štíhlé rukojeti
- Robustní motor pro dlouhou životnost
- Metabo Quick pro výměnu kotouče pomocí rychloupínací matice bez použití nářadí
- Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
- Otočný akumulátorový článek pro lepší práci na zúžených místech
- Snímatelný protiprachový filtr jako ochrana motoru před hrubými částicemi
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Elektronický pozvolný rozběh pro plynulé rozběhnutí
- Ochrana proti opětovnému spuštění: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po výměně akumulátoru
- S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiPOWER
Napětí akumulátoru	18 V
Nejmenší dostupný úhel	43 °
Ø kotouče	125 mm
Počet otáček při volnoběhu	8000 /min
Závity vřetena	M 14
Hmotnost bez akumulátorového článku	2 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	2.7 kg

Vibrace

Broušení povrchu	4.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Broušení brusným listem	2.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	83 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	94 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

1 Lamelový brusný talíř Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)
ochranný kryt
opěrná příruba
Rychloupínací matice
přídavná rukojeť
Protiprachové filtry
metaBOX 165 L
bez akumulátorového článku, bez nabíječky