

## **DSSW 930-1/2" (601549000) Pneumatický rázový utahovák** **Lepenková krabice**

Objednací číslo 601549000

EAN 4007430244987



Zástupný obrázek

- Univerzálně použitelný k utahování šroubů kol na osobních automobilech, k montážím a opravám
- Dobře ovladatelný a lehký pro jednoduché práce i na těžce dostupných místech
- Ergonomický kryt z kompozitu: s izolací proti chladu, bezpečný proti skluzu a bez vibrací pro pohodlnou práci
- Ergonomické přepínání vpravo/vlevo pro jednoduchou obsluhu jednou rukou
- Uživatelsky příjemné odvedení odpadního vzduchu rukojetí brání víření prachu v pracovní oblasti
- Uťahovací moment nastavitelný ve 3 stupních pro různé šroubování
- Dvojitý příklepový mechanismus s dlouhou životností

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Pracovní tlak          | 6.2 bar |
| Spotřeba vzduchu       | 9 l/s   |
| Čtyřhranné upnutí      | 1/2"    |
| Max. točivý moment     | 650 Nm  |
| Max. povolovací moment | 980 Nm  |
| Hmotnost               | 1.8 kg  |

## Vibrace

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Rázové utahování šroubů | 4.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Nejistota měření K      | 0.97 m/s <sup>2</sup> |

## Hlukové emise

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 88 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 99 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)  |

## Rozsah dodávky

Násuvná spojka 1/4" EURO  
Násuvná spojka 1/4" ARO/Orion  
ISO násuvná spojka 1/4"  
Hadicová koncovka 10 mm a hadicová svorka dle ISO 11148  
Lahvička s olejem