

DSSW 1690-3/4" (601550000) Pneumatický rázový utahovák **Lepenková krabice**

Objednací číslo 601550000

EAN 4007430244994



Zástupný obrázek

- Univerzálně použitelný k utahování šroubů kol na osobních a nákladních automobilech, k montážím a opravám
- Dobře ovladatelný a lehký pro jednoduché práce i na těžce dostupných místech
- Ergonomický kryt z kompozitu: s izolací proti chladu, bezpečný proti skluzu a bez vibrací pro pohodlnou práci
- Ergonomické přepínání vpravo/vlevo pro jednoduchou obsluhu jednou rukou
- Uživatelsky příjemné odvedení odpadního vzduchu rukojetí brání víření prachu v pracovní oblasti
- Uťahovací moment nastavitelný ve 3 stupních pro různé šroubování
- Dvojitý příklepový mechanismus s dlouhou životností

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	10.5 l/s
Čtyřhranné upnutí	3/4"
Max. točivý moment	1100 Nm
Max. povolovací moment	1690 Nm
Hmotnost	3.5 kg

Vibrace

Rázové utahování šroubů	19.7 m/s ²
Nejistota měření K	2.44 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	103 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	114 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Násuvná spojka 3/8" EURO
Násuvná spojka 3/8" ARO/Orion
ISO násuvná spojka 3/8"
Hadicová koncovka 10 mm a hadicová svorka dle ISO 11148
Lahvička s olejem