

## **DSSW 2440-1" (601551000) Pneumatický rázový utahovák**

**Lepková krabice**

Objednací číslo 601551000

EAN 4007430245007



Zástupný obrázek

- Velká třmenová rukojeť pro ergonomickou pracovní polohu
- Prodloužené hnací vřeteno pro šroubování prohloubených ráfků
- Dvojitý příklepový mechanismus s dlouhou životností
- Robustní a výkonný rázový utahovák pro nejtěžší práce při servisu nákladních automobilů

## Technické hodnoty

## Charakteristické parametry

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Pracovní tlak          | 6.2 bar |
| Spotřeba vzduchu       | 13 l/s  |
| Čtyřhranné upnutí      | 1"      |
| Max. povolovací moment | 2440 Nm |
| Hmotnost               | 7.3 kg  |

## Vibrace

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Rázové utahování šroubů | 17.3 m/s <sup>2</sup> |
| Nejistota měření K      | 2.21 m/s <sup>2</sup> |

## Hlukové emise

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku        | 99 dB(A)  |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 110 dB(A) |
| Nejistota měření K               | 3 dB(A)   |

## Rozsah dodávky

Násuvná spojka 1/2" EURO  
Násuvná spojka 1/2" ARO/Orion  
ISO násuvná spojka 1/2"  
Hadicová koncovka 10 mm a hadicová svorka dle ISO 11148  
Lahvička s olejem