DRS 95-1/2" (601553000) Pneumatický ráčnový šroubovák

Lepenková krabice

Objednací číslo 601553000
EAN 4007430245052



Zástupný obrázek

- Vhodný pro široký okruh použití v automobilovém průmyslu
- Univerzálně použitelný pro jakékoli šroubování
- Ergonomické přepínání levotočivého a pravotočivého chodu
- Pogumovaná rukojeť pro ergonomickou a nenamáhavou práci
- Výkonná planetová převodovka pro dlouhou životnost a optimální přenos síly
- Uživatelsky příjemné, otočné odvedení odpadního vzduchu: bez víření prachu v pracovní oblasti

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	450 l/min
Čtyřhranné upnutí	1/2"
Otáčky	160 /min
Max. povolovací moment	95 Nm
Hmotnost	1.2 kg

Vibrace

Rázové utahování šroubů	3.3 m/s²
Nejistota měření K	0.83 m/s²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	103 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Násuvná spojka 1/4" EURO
Násuvná spojka 1/4" ARO/Orion
ISO násuvná spojka 1/4"
Lahvička s olejem