

DG 700 (601554000) Pneumatická přímá bruska

Lepenková krabice

Objednací číslo 601554000

EAN 4007430245557



Zástupný obrázek

- Velmi výkonný pro náročné použití
- K broušení, odhrotování, frézování a gravírování
- K broušení rovných a zaoblených ploch z nejrůznějších materiálů
- Dobře ovladatelný a lehký pro jednoduché práce i na těžce dostupných místech
- Ergonomický a lehký kryt s izolací proti chladu z rázu vzdušného pláště
- Uživatelsky příjemné odvedení odpadního vzduchu rukojetí brání víření prachu v pracovní oblasti
- Výstup vzduchu s protihlukovou izolací pro tichou práci
- Kompaktní velikost konstrukce pro pohodlnou obsluhu jednou rukou

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	600 l/min
Max. otáčky	22000 /min
Upínací otvor kleštiny	6 mm
Hmotnost	0.83 kg

Vibrace

Broušení povrchu	3.1 m/s ²
Nejistota měření K	0.8 m/s ²

Hlukové emise

Hladina akustického tlaku	89 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	100 dB(A)
Nejistota měření K	3 dB(A)

Rozsah dodávky

Násuvná spojka 1/4" EURO
Násuvná spojka 1/4" ARO/Orion
ISO násuvná spojka 1/4"
Kleštiny 6 mm (průmyslový standard)
Lahvička s olejem